

## MULTI RIDDER BLAUW PAKKINGPLAAT

Deze algemeen toepasbare asbestvrije pakkingplaat is **DVGW** goedgekeurd en geregistreerd onder nummer 8701 E 609.

### SPECIFICATIES

Plaat afmeting	: 1500 x 1500 mm
Diktes	: 0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 5 mm
Toleranties plaatafmeting	: ±50mm
Toleranties diktes	: <1 mm. +/-0.1 mm;>1mm. +/-10%

### TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke Gewicht	: 1,9
Temperatuur	: max. 400°C
Werkdruk	: max. 100 bar
Samendrukbaarheid - ASTM F36	: 8%
Terugvering	: 62%
Treksterkte	: 14 N/mm <sup>2</sup>
Gasdichtheid - DIN 3754 Pt6	: 0.5cm <sup>3</sup> /min
Drukvastheid - (BS 7531)MPa	: 20 N/mm <sup>2</sup>
Gewichtstoename in ASTM olie no.1 na 5 uur bij 150°C.	: 2%
Diktetoename in ASTM olie no.3 na 5 uur bij 150°C.	:5%
Gewichtstoename in ASTM olie A na 5 uur bij 20°C.	:1%
Diktetoename in ASTM olie B <b>na 5 uur bij 20°C.</b>	:5%

### BESTENDIGHEID

Aardgas	: goed
Water	: goed
Stoom	: goed
Olie	: goed
Benzine	: goed
Zuren & Logen	: goed
Oplosmiddelen	: goed
Zeewater	: goed

- Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met onze Salesafdeling -