

NR/ SBR RUBBERPLAAT

Wordt veelal toegepast als lucht en waterdichte pakking, verder bestand tegen koolzuur en neutrale gassen, niet bestand tegen aromaten en geconcentreerde chemicaliën.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Zwart
Hardheid	70 Shore A +/- 5
Soortelijk gewicht	1,50 gr/cm ³
Temperatuurbereik	- 40°C t/m 70°C (kortstondig 80°C)
Rek bij Breuk	200%
Treksterkte	4 N/mm ²
Scheursterkte	50 N
Blijvende vervorming	22 uur/ 70°C - 40%

Bestendigheid

Weer	Niet geschikt
Ozon	Niet geschikt
Olie	Niet geschikt
Benzine	Niet geschikt
Zuren	Gemiddeld
Basen	Gemiddeld
Abrasieve stoffen	Niet geschikt

Eigenschappen

Voor eenvoudige toepassingen.

Materiaal Dikte in mm	Rollengte in mtr	Rolbreedte in mm	Aantal inlagen
1	20	1400	0
1.5	20	1400	0 of 1
2	20	1400	0 of 1
3	10	1400	0/1 of 2
4	10	1400	0/1 of 2
5	10	1400	0/1 of 2
6	10	1400	0 of 2
8	5	1400	0 of 2
10	5	1400	0 of 2
12	5	1400	0
15	5	1400	0
20	5	1400	0
25	5	1400	0
30	5	1400	0
40	2,5	1400	0
50	2,5	1400	0

- Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met onze Salesafdeling-