

## PARA RUBBERPLAAT

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Beige
Hardheid	40 Shore A +/- 5
Soortelijk gewicht	1,06 gr/cm <sup>3</sup>
Temperatuurbereik	-40°C t/m 70°C (kortstondig 80°C)
Rek bij Breuk	600%
Treksterkte	18 N/mm <sup>2</sup>
Blijvende vervorming	22 uur/ 70°C - 25%
Slijtwaarde	90 - 110 mm <sup>3</sup> bij 5 Newton/druk

### Bestendigheid

Weer	Niet geschikt
Ozon	Niet geschikt
Olie	Niet geschikt
Benzine	Niet geschikt
Zuren	Gemiddeld
Basen	Gemiddeld
Abrasieve stoffen	Goed

### Eigenschappen

Hoogelastisch materiaal, voor bijvoorbeeld zandstraalcabines.  
Zonder inlage, weerszijden glad.  
Grote slijtvastheid.

<b>Materiaal dikte in mm</b>	<b>Rollengte in mtr</b>	<b>Rolbreedte in mm</b>
1	20	1350
1	20	1400
1.5	20	1400
2	20	1400
3	10	1400
4	10	1400
5	10	1400
6	10	1400
8	5	1400
10	5	1400
12	5	1400
15	5	1400
20	5	1400
25	5	1400

- Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met onze Salesafdeling-