

## **RUBBER PAKKING**

Wordt gebruikt voor lucht- en waterdichte afdichtingen.

### **TECHNISCHE GEGEVENS**

Rubber kwaliteit	SBR/NR
Kleur	Zwart
Hardheid	70 Shore A +/- 5
Soortelijk gewicht	1,50 gr/cm <sup>3</sup>
Temperatuurbereik	-40°C t/m 70°C (kortstondig 80°C)
Rek bij Breuk	200%
Treksterkte	4 N/mm <sup>2</sup>
Scheursterkte	50N
Blijvende vervorming	22 uur/ 70°C - 40%

### **Bestendigheid ( standaard uitvoering)**

Weer	Niet geschikt
Ozon	Niet geschikt
Olie	Niet geschikt
Benzine	Niet geschikt
Zuren	Gemiddeld
Basen	Gemiddeld
Abrasieve stoffen	Niet geschikt

Onderstaande pakkingprofielen kunnen worden uitgevoerd in een geëxtrudeerde rubberkwaliteit welke op het medium is afgestemd.

<b>Typen rubberpakking</b>	
Type A	*Als volle rechthoek uitgevoerd. *Verkrijgbaar in alle afmetingen volgens de tabel.
Type B	*Rechthoekig van doorsnede. *Aan bovenzijde voorzien van twee afgeschuinde kanten onder 45° *Verkrijgbaar vanaf afmeting 20x15 mm.
Type C	*Rechthoekig van doorsnede. *Aan bovenzijde voorzien van twee afgeschuinde kanten onder 45° alsmede in het centrum van de pakkingsdoorsnede voorzien van een gat (dit dient ter verhoging van de indrukbaarheid van de pakking). *Verkrijgbaar vanaf afmeting 20x20 mm.

<b>Afmetingen in mm</b>					
6 x 6	12 x 6	16 x 16	25 x 10	35 x 10	45 x 15
8 x 6	12 x 8	18 x 18	25 x 15	35 x 15	50 x 15
8 x 8	12 x 10	20 x 10	25 x 20	35 x 20	50 x 30
10 x 4	12 x 12	20 x 12	25 x 25	35 x 28	55 x 40
10 x 5	15 x 8	20 x 15	30 x 10	40 x 10	
10 x 8	15 x 10	20 x 20	30 x 15	40 x 15	
10 x	15 x 12		30 x 25		
10	15 x 15				

- Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met onze Salesafdeling-