

VLOERRUBBER

De 'hamerslag/ traanplaat' vloermat is een rubbermat in anti-slip uitvoering, voorzien van rubber profilering in een modellering zoals aangebracht op traanplaat.

TECHNISCHE GEGEVENS (standaars uitvoering)

Rubbermat type	Hamerslag/traanplaat
Kleur	Zwart
Hardheid	65 Shore A +/- 5
Soortelijk gewicht	1,60 gr/cm ³
Temperatuurbereik	-20°C t/m 70°C (kortstondig 90°C)
Rek bij Breuk	250%
Treksterkte	5 N/mm ²
Blijvende vervorming	22 uur/ 70°C - 50%

Bestendigheid (standaard uitvoering)

Weer	Niet geschikt
Ozon	Niet geschikt
Olie	Niet geschikt
Benzine	Niet geschikt
Zuren	Gemiddeld
Basen	Gemiddeld
Abrasieve stoffen	Gemiddeld

Eigenschappen

De doorslag weerstand van de rubbermat is 20 kV.

Afmetingen

De standaard rubbermat heeft een breedte van 1,2 meter en een dikte van 3,5 mm.

De hamerslag/ traanplaat rubbermat is tevens in de kleur grijs leverbaar.

Ook het type '**fijn geribt**' is leverbaar. Dit is een vloermat waarvan de bovenzijde is voorzien van een scherpe ribbel in de lengterichting van de rol. De onderzijde van de mat is met of zonder lichte doekafdruk leverbaar.

- Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met onze Salesafdeling-